

De ideale oplossing

Aferi



De Aferi is één van onze opstelplaatsen voor buitenunits en is toepasbaar op dakhellingen tussen de 25° en 60°. Dankzij de positionering op het dak heeft de Aferi minimale impact binnen de woning en is de regelgeving omtrent geluid beter te ondervangen.

De buitenunit blijft bereikbaar voor onderhoud dankzij het serviceluik. Het voordeel hiervan is dat de onderhoudsmonteur vanuit de woning onderhoud kan plegen aan de buitenunit en het dak niet op hoeft. De Aferi is gemaakt van aluminium, een onderhoudsarm materiaal met een lange levensduur en wordt standaard afgewerkt in RAL 7021 fijnstructuur.

Het is mogelijk om de buitenunit tijdens het prefabricageproces te monteren, wat de installatie én montage op locatie vereenvoudigd. De Aferi is voorzien van hijsogen en kan in één hijsbeweging (inclusief installatie) worden geplaatst.



- Serviceluik voor bereikbaarheid vanuit de woning;
- Prefabricage leidingen en buitenunit mogelijk;
- Toepasbaar met nagenoeg elk type buitenunit;
- Geschikt voor R32 en R290;
- Toepasbaar op dakhellingen tussen de 25° en 60°;
- De positionering op het dak is gunstig voor de regelgeving omtrent de geluidsnorm;
- Optioneel wisselluik ten behoeve van het uitwisselen van de buitenunit;
- Ontworpen in samenspraak met producenten voor maximaal behoud van het rendement;
- Volledig buiten thermische schil gelegen;

- Geen oppervlakteverlies binnen de woning;
- Volledige afscheiding tussen toe- en afvoer;
- *Optioneel voorzien van een rioolontspanning $\varnothing$ 110 mm;
- *Optioneel voorzien van een MV/WTW afblaas $\varnothing$ 160 mm;
- *Optioneel voorzien van condensafvoer $\varnothing$ 32 mm afwaterend naar binnen (enkel bij R32);
- *Optioneel voorzien van luchtdichte rozetten;
- Afgewerkt met loodvervanger;
- Voorzien van hijsvoorziening;
- Standaard afgewerkt in RAL 7021 fijnstructuur, andere kleuren optioneel mogelijk.

Geschikt voor koudemiddel	Serviceluik	Condensafvoer afwaterend naar buiten	MV/WTW afblaas $\varnothing$ 160 mm	Rioolontspanning $\varnothing$ 110 mm	Wisselluik	Luchtdichte rozetten
R32	Standaard	Standaard	Optioneel	Optioneel	Optioneel	Optioneel
R290	Standaard	Standaard	Optioneel	Optioneel	Optioneel	Optioneel